

商品名	埋め込み下面開放タイプ スクエアLED照明器具
形名	OPI-6060PD3U-W

特性

寸法	(mm)	630 X 630 X 90	色温度	(K)	4,000	
重量	(Kg)	7.2	平均演色指数(Ra)	—	84	
消費電力(100%時) ※1	(W)	62.0	配光(ビーム角) ※4	仕様図のA-A方向	(度)	125
全光束(100%時) ※2	(lm)	9,460		仕様図のB-B方向	(度)	115
設計寿命 ※3	(時間)	40,000	動作保証温度範囲	(°C)	-20~45	

- ※1 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※2 全光束はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。
- ※4 最大光度の1/2にの値になる左右2方向の広がり角度

規格	RoHS
----	------

仕様図

部品番号	部品名	数量	材質	備考
1	ボディ	1	SPC	白色塗装
2	反射板	2	SPC	白色塗装
3	LED発光部	3	ポリカーボネート アルミニウム ガラス繊維	
4	端子台	1	PBT	電源線用
5	端子台	1	PBT	調光線用
6	調光電源	3		

改定日	内容	担当	改定日	内容	担当
2015/3/19	新設	清水			