


埋込穴寸法

640X300



⚠ 安全に関するご注意

- ・ 一般屋内用LED専用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。
- ・ この器具はLED専用の器具です。従来型の蛍光灯ランプは絶対に取り付けしないでください。フューカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- ・ 埋込型器具には断熱材・防音材をかぶせて使用しないで下さい。火災の原因となります。
- ・ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。



5	コンバータ	2			色 調	白色	品番	OJ-600U2-TW-H
4	ランプ	2		LED 20型	適合ランプ	20型 LED	品名	20形X2灯 埋込型器具 下面開放
3	ソケット	4	PBT樹脂	回転式	W・灯数	20型LED 2灯	電圧	100/200V 50/60Hz
2	反射板	1	SPC-05t	白色塗装	器具重量	3.47kg	図番	
1	本体	1	SPG-05t		単位:mm 第3角法			
部番	部品名	数	材質・材厚	備 考	作成	検 閲	承認	
特記事項					吉野	佐藤	清水	株式会社オプティレッドライティング